





Sélection de modèle

Modèle	Description H x L x P (pouces)	Débit d'air en pi³/min (L/s)					Rendement à 0 °C	Faits marquants du fonctionnement
		0,1 (25 Pa)	0,2 (50 Pa)	0,3 (75 Pa)	0,4 (100 Pa)	0,5 (125 Pa)		
RNC 95*	Dégivrage à recirculation 24,5 x 18,5 x 16	76 (36)	73 (34)	70 (33)	66 (31)	60 (29)	88% 	Appareil compact à orifices sur le dessus. Trois (3) hautes vitesses sélectionnables. Modèle haute efficacité.
RNC5-ES*	Dégivrage à recirculation 17,25 x 22,75 x 9,25	161 (76)	150 (71)	137 (65)	125 (59)	111 (52)	75% 	Appareil compact à orifices de 5 po. sur de le dessus. Trois (3) hautes vitesses sélectionnables. Stations d'équilibrage des débits d'air dans la porte.
RNC5-TPD	Dégivrage à recirculation 17,25 x 22,75 x 14	169 (60)	156 (73)	149 (70)	136 (64)	126 (59)	74%	Appareil compact à orifices de 5 po. sur de le dessus. Trois (3) hautes vitesses sélectionnables. Stations d'équilibrage des débits d'air dans la porte.
RNC5-TPF	Dégivrage par arrêt du ventilateur d'air neuf 17,25 x 22,75 x 14	174 (82)	165 (77)	154 (73)	143 (67)	132 (62)	75%	Appareil compact à orifices de 5 po. sur de le dessus. Trois (3) hautes vitesses sélectionnables. Stations d'équilibrage des débits d'air dans la porte.
RNC 120F	Dégivrage par arrêt du ventilateur d'air neuf 18,25 x 28,75 x 9,25	152 (72)	141 (67)	131 (62)	122 (58)	114 (54)	71%	Coffre surbaissé, de 9.25 po de profondeur. Se pose bien dans un plafond suspendu. Montage horizontal, raccords de 5 po pour les conduits. Trois (3) hautes vitesses sélectionnables.
RNC 155*	Dégivrage à recirculation 19 x 33,62 x 14,75	184 (87)	163 (77)	146 (69)	132 (62)	115 (54)	84% 	Modèle horizontal muni du nouveau noyau HEX à haute efficacité. Trois (3) hautes vitesses sélectionnables. Stations d'équilibrage des débits d'air dans la porte.
RNC 205*	Dégivrage à recirculation 19 x 33,62 x 15,125	222 (105)	207 (98)	193 (91)	179 (84)	165 (78)	79% 	Nouveau design à orifices sur le dessus pour faciliter des installations polyvalentes. Muni du nouveau noyau HEX à haute efficacité. Trois (3) hautes vitesses sélectionnables. Stations d'équilibrage des débits d'air dans la porte.
RNC 10	Dégivrage à registre 19 x 33,62 x 14,75	177 (83)	164 (77)	156 (73)	143 (67)	123 (58)	72%	Modèle horizontal avec cinq orifices et dégivrage à registre. Valeur exceptionnelle pour une maison neuve.
RNC 20	Dégivrage à registre 19 x 33,62 x 14,75	214 (101)	206 (97)	193 (91)	184 (87)	170 (80)	67%	Même conception que le RNC 10, mais destiné idéalement à des utilisations plus importantes.

Commandes optionnelles



Déshumidistat Lifestyle n° 99-DH01

- Déclenche une ventilation à grande vitesse quand le niveau d'humidité intérieur est supérieur à un point de référence.



Commande de ventilation RNC Lifestyle n° 99-BC01

- 2 vitesses de fonctionnement
- Marche/arrêt
- Déshumidistat



Commande numérique RNC Lifestyle n° 99-DX01

- Choix de 4 modes de fonctionnement*
*Pas disponible sur tous les modèles
- 2 vitesses de fonctionnement pour chaque mode
- Déshumidistat électronique ajustable
- Se désactive en fonction de la température

Minuteries

Minuterie Lifestyle de 20/40/60 minutes n° 99-DET01

- Déclenche un fonctionnement à haute vitesse pour 20, 40 ou 60 minutes

Minuterie Lifestyle de 20 minutes n° 99-20M01

- Déclenche un fonctionnement à haute vitesse pour 20 minutes

Accessoires

- Capuchons anti-intempéries
- Techgrilles – 4 po, 5 po, 6 po ou 8 po – 5 po, 6 po ou 7 po
- Grille de cuisine – 6 po x 10 po



Le présent produit est homologué ENERGY STAR parce qu'il respecte des exigences rigoureuses en matière d'efficacité énergétique établies par Ressources naturelles Canada et la EPA des États-Unis. Il répond aux exigences ENERGY STAR uniquement lorsqu'il est utilisé au Canada.



Venez nous visiter à www.lifebreath.com